

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT
UND TECHNISCHE DATEN

Vollautomaten CafeRomatica



	CafeRomatica 1030	CafeRomatica 859	CafeRomatica 842	CafeRomatica 841	CafeRomatica 788	CafeRomatica 778	CafeRomatica 768	CafeRomatica 758	CafeRomatica 680	CafeRomatica 670	CafeRomatica 660	CafeRomatica 530	CafeRomatica 520
Vorbrühsystem	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AROMATICA-System	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aroma Balance System	x (3 Profile)	x (3 Profile)	x (3 Profile)	x (3 Profile)	x (3 Profile)	x (3 Profile)	x (3 Profile)	x (1 Profil)	x (3 Profile)	x (3 Profile)	x (3 Profile)	x (3-stufig)	x (3-stufig)
Wahl der Kaffeestärke	x (5-stufig)	x (5-stufig)	x (5-stufig)	x (5-stufig)	x (5-stufig)	x (5-stufig)	x (5-stufig)	x (3-stufig)	x (5-stufig)	x (5-stufig)	x (5-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)
2-Tassen-Funktion für Espresso/Kaffee	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Werkseinstellung der Rezepte änderbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Individuelle Programmierung „Mein Kaffee“	x (18)	x (10)	x (10)	x (10)	x (5)	x (1)	x (1)	x (1)	x (5)	x (5)	x (1)	x (1)	x (1)
Professionelle 15 bar Pumpendruck	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Digitales Text-/Symbol-Dialogdisplay	x (TFT, Touch)	x (TFT, farbig)	x (TFT, farbig)	x (TFT, farbig)	x (TFT, farbig)	x (TFT, farbig)	x (TFT, farbig)	x (TFT, farbig)	x (TFT, farbig)	x (TFT, farbig)	x (TFT, farbig)	- / x	- / x
Tassenbeleuchtung	x (2-farbig)	x (2-farbig)	x (2-farbig)	x (2-farbig)	x	x	x	x	x	x	x		
Tassenabstellfläche aktiv beheizbar	x	x											
Automatische Entkalkungsanzeige	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Integriertes Entkalkungsprogramm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Reinigungsprogramm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OneTouch-SPUMATORE (Cappuccino auf Knopfdruck)	x (Duo)	x (Duo)	x (Duo)	x (Duo)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spülpflege-Automatik für OneTouch-SPUMATORE	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Manueller SPUMATORE									x	x	x	x	x
Einstellbare Kaffeetemperatur	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	x (16,5 cm)	x (14,0 cm)	x (14,0 cm)	x (14,0 cm)	x (14,0 cm)	x (14,0 cm)	x (14,0 cm)	x (14,0 cm)	x (14,0 cm)	x (14,0 cm)	x (14,0 cm)	x (14,0 cm)	x (14,0 cm)
Frischwasserfilter CLARIS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kontrollanzeige für Filterwechsel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Extra leise - geräuschreduzierter Betrieb	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kaffeemenge einstellbar (ca. 20 mL - ca. max. 240 mL)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hochwertiges Kegelmahlwerk (Stahl, gehärtet)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Individuell einstellbarer Mahlgrad	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pulverfach für vorgemahlene Kaffee (1 Portion)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Individuelle Wasserhärte einstellbar (4-stufig)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Entnehmbarer Wassertank, Volumen ca.	3,5 L	1,8 L	1,8 L	1,8 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L	2,2 L
Heisswasserfunktion für Instantgetränke/Tee	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x (3-stufig)	x	x
Kompakte Abmessungen (B x H x T), cm ca.	30 x 42 x 48	24 x 33 x 48	24 x 33 x 48	24 x 33 x 48	24 x 34 x 46	24 x 34 x 46	24 x 34 x 46	24 x 34 x 46	24 x 34 x 46	24 x 34 x 46	24 x 34 x 46	24 x 34 x 46	24 x 34 x 46
Farbe (Front / Bedienelemente)	Schwarz / Chrom	Edelstahl / Chrom	Alu-Silber / Chrom	Mattschwarz / Chrom	Inmold Schwarz / Chrom	Inmold Weiß / Chrom	Inmold Silber / Chrom	Schwarz / Chrom	Inmold Schwarz / Chrom	Inmold silber / Chrom	Mattschwarz / Chrom	Silber / Chrom	Mattschwarz / Chrom
Brüheinheit zur Reinigung entnehmbar	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Edelstahl-Thermo-MilchCooler, 0.5 L	optional	optional	optional	optional	x	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
MilchContainer, Kunststoff, transparent, 1.0 L	x	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	x	x	optional	optional	optional
Bohnenbehälter, Inhalt ca.	600 gr	250 gr	250 gr	250 gr	250 gr	250 gr	250 gr	250 gr	250 gr	250 gr	250 gr	250 gr	250 gr
Bewegliche Heckrollen	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Kabelstufach	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ECO-Modus / 0-Watt-Energiespar-Schaltung	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Max. Leistungsaufnahme	2700 W	1465 W	1465 W	1465 W	1455 W	1455 W	1455 W	1455 W	1455 W	1455 W	1455 W	1455 W	1455 W
Gewicht inkl. Verpackung	16,4 Kg	11,0 Kg	11,0 Kg	11,0 Kg	11,0 Kg	11,0 Kg	11,0 Kg	11,0 Kg	10,0 Kg	10,0 Kg	10,0 Kg	10,0 Kg	10,0 Kg
Artikelnummer ANR	300 001 030	300 800 859	300 800 842	300 800 841	300 700 788	300 700 778	300 700 768	300 700 758	300 600 680	300 600 670	300 600 660	300 500 530	300 500 520
EAN-Code	42 600 8346 030 6	42 600 8346 859 3	42 600 8346 842 5	42 600 8346 841 8	42 600 8346 788 6	42 600 8346 778 7	42 600 8346 768 8	42 600 8346 758 9	42 600 8346 680 3	42 600 8346 670 4	42 600 8346 660 5	42 600 8346 530 1	42 600 8346 520 2
	NICR 1030	NICR 859	NICR 842	NICR 841	NICR 788	NICR 778	NICR 768	NICR 758	NICR 680	NICR 670	NICR 660	NICR 530	NICR 520